

# A09AW1 SF2 A12AW1 SF2

- System oczyszczania powietrza NEO Plasma
- Antykorozyjne złote lamele
- Automatyczne oczyszczanie
- Możliwość wymiany zdjęcia
- 3-stronny wyptyw powietrza
- Ergonomiczny pilot bezprzewodowy



## Inverter ART COOL



### Przykłady



## Specyfikacje

Model	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		A09AW1 NF2 A09AWU UF2	A12AW1 NF2 A12AWU UF2
Wydajność chłodnicza (Min./śr./max)		W	1 300 / 2 700 / 3 500	1 300 / 3 500 / 4 000
		Btu/h	4 436 / 9 210 / 11 942	4 436 / 11 940 / 13 648
Wydajność grzewcza (Min./śr./max)		W	1 300 / 3 500 / 4 200	1 300 / 4 200 / 5 000
		Btu/h	4 436 / 11 940 / 14 330	4 436 / 14 330 / 17 060
Pobór mocy	Chłodzenie	W	830	1 090
	Grzanie	W	960	1 160
Prąd pracy	Chłodzenie	A	3,8	4,9
	Grzanie	A	4,4	5,2
Zasilanie		ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
E.E.R	Chłodzenie	W/W	3,25	3,21
		Btu/hW	11,10	10,95
C.O.P	Grzanie	W/W	3,65	3,62
			A/A	A/A
Klasa wydajności energetycznej	Chłodzenie/Grzanie		A/A	A/A
Poziom hałasu (Ciśn. akust.,1m)	Jedn. wewn.(Wys./śr./nis./tryb snu)	dB(A)±3	35 / 29 / 25 / 22	39 / 32 / 25 / 23
	Jedn. zewn., Max	dB(A)±3	48	48
Przepływ powietrza	Jedn. wewn., Max	m <sup>3</sup> /min	8	9,5
	Jedn. zewn., Max	m <sup>3</sup> /min	26	34
Osuszanie		l/h	1,2	1,5
Czynnik chłodniczy(R410A; dla l=7,5m)		g	1 000 + 20 g/m	1 000 + 20 g/m
Przyłącza rur	Ciecz	mm(cale)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
	Gaz	mm(cale)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
Wymiary (dł./wys./gł.)	Jedn. wewn.	mm	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146
	Jedn. zewn.	mm	770 x 545 x 245	770 x 545 x 245
Waga	Jedn. wewn.	kg	15	15
	Jedn. zewn.	kg	34	34
Max długość instalacji / różnica poziomów		m	15 / 7	15 / 7
Zewnętrzna dopuszczalna temperatura pracy	Chłodzenie	°C	-5 ~ 43	-5 ~ 43
		°C	-10 ~ 24	-10 ~ 24
Przewody zasilania	Do jedn. wewn.	il.xmm <sup>2</sup>	3 x 1,0	3 x 1,0
			4 x 1,0	4 x 1,0
Sterowanie i zasilanie pomiędzy jednostkami		il.xmm <sup>2</sup>	4 x 1,0	4 x 1,0
Zabezpieczenie		A	C-15	C-15

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie.



ARTCOOL Galeria sprawi, że Twoje mieszkanie będzie piękniejsze. Zafascynują Cię jego duże możliwości chłodzenia, a rozpoznawany na świecie design przykuje Twoją uwagę.



## Nieograniczone możliwości kreacji

W każdej chwili możesz z łatwością wymienić fotografię na własne, dowolnie wybrane zdjęcie.



## Cyfrowa kontrola strumienia powietrza

Wyptyw powietrza może być kontrolowany w celu zapewnienia maksymalnego komfortu. W trybie Jet Cool główny nawiew kierowany jest ku dołowi natomiast w trybie snu na boki.



Tryb Jet Cool  
Silny nawiew



Tryb snu  
Delikatny nawiew



## 3-stronny wyptyw powietrza

ARTCOOL został zaprojektowany jako dzieło sztuki, realizując nową koncepcję trójstronnego wyptywu powietrza. Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia równomiernie z 3 stron: z przodu i po bokach.



## Jakość powietrza



System oczyszczania powietrza NEO Plasma



Potrójny filtr



Automatyczne oczyszczanie



Inteligentne oczyszczanie



Łatwo zdejmowalny filtr antybakteryjny

## Przepływ powietrza



Funkcja Jet Cool



Funkcja Auto Swing



3-stronny wypływ powietrza



Rozprowadzanie powietrza góra-dół



4-stronny wypływ powietrza

## Komfort



Niski poziom hałasu



Automatyczna zmiana trybu pracy



Zdrowe osuszanie



Funkcja gorącego startu (tylko pompa ciepła)

## Niezawodność



Antykorozyjne złote lamele



Automatyczny restart

## Sterowanie czasem pracy



Automatyczny tryb snu



24-godzinne programowanie ON/OFF

## Wygoda



Bezprzewodowy pilot



Dwustronnie otwierana kratka



Wysuwana obudowa

## Funkcje specjalne



Optymalizacja chłodzenia i grzania



Filtr antyalergiczny



Chłodzenie wodą



Szybki i łatwy montaż



Kompatybilny z inwerterowymi systemami Multi



Monitoring i rozwiązywanie problemów przy użyciu smart phone'a